

VCD10

Fusil de précision / Marksmanship rifle

7.62*51MM OTAN / .308 WIN /
.260 REM / 6.5 CREEDMOOR



CARACTÉRISTIQUES

FR

Type : fusil de précision semi-automatique
Fonctionnement : emprunt de gaz direct
Calibre : 7.62x51 OTAN / .308 Win /
.260 Rem / 6.5 Creedmoor
Chargeur : 10 ou 20 coups
Précision : < 1 MoA
Traitement : PVD des éléments mobiles

PUISSANT, PRÉCIS ET MANIABLE

Le VCD10 est un fusil de précision semi-automatique. En s'inspirant de la plateforme AR10, Lebel a su faire preuve d'ingéniosité et d'audace pour répondre à l'exigence des armées et des forces à la recherche d'une arme fiable et efficace. Ce fusil doté d'un système ne nécessitant pas de lubrification offre également aussi un grand confort au tir grâce à son ergonomie. Simple d'utilisation et chamberé en 7.62x51 OTAN, le VCD10 sera le partenaire idéal du tireur de précision dans n'importe quel environnement.

CHARACTERISTICS

EN

Type : semi-automatic precision rifle
Operation : direct Gas Impingement
Caliber : 7.62x51 OTAN / .308 Win /
.260 Rem / 6.5 Creedmoor
Magazine : 10 or 20 shots
Accuracy : Sub < 1 MoA
Coating : PVD on moving parts

POWERFUL, ACCURATE AND STURDY

The VCD10 is a semi-automatic precision rifle. Inspired by the AR10 design, Lebel has demonstrated ingenuity and boldness to meet the requirements of armies and forces in search of a reliable and effective weapon. This rifle with a self-lubricated system offers also great shooting comfort thanks to its ergonomomy. Easy to use and chambered with 7.62x51 NATO, the VCD10 will be the ideal partner for the marksman in any environment.



Crosse et poignée Magpul sur devis.
Magpul stock and grip on request.

Corps usiné en Aluminium 7075.
Machined body in Aluminium 7075.



Crosse polymère ajustable en hauteur et profondeur.
Adjustable polymer stock.

Garde-main Keymod (mil-std 1913) ou M-LOK.
Keymod or M-LOK handguard.

Poignée ergonomique.
Ergonomics grip.

Compatible chargeur STANAG.
STANAG magazine compatible.

Canon profil lourd Lothar Walther.
Semi-heavy barrel Lothar Walther.

Commandes ambidexbres.
Fully ambidextrous interface.

Crosse 6 positions, appuie joue et talon réglable.
Adjustable stock with adjustable cheek piece and butt stock.



Garde-main alu Keymod ou M-LOK.
Keymod or M-LOK handguard.



| CARACTÉRISTIQUES - Modifiables sur demande / SPECIFICATIONS - Alternative configuration on request | | | |
|--|--|----------------|---------------|
| Calibre / caliber | 7,62 x 51 OTAN / .308 Win / .260 Rem | | |
| Matériaux du canon / barrel materials | Acier 42 CrMo 4 / Steel 42 CrMo 4 | | |
| Rayures / grooves | 6 | | |
| Pas de rayure / twist | 1:10" | | |
| Longueur canon / canon length | 40,64 cm (16") | 45,72 cm (18") | 50,8 cm (20") |
| Filetage / thread | 5/8 - 24 TPI | | |
| Finition / coating | Bronze ou chrome noir (Revêtement technique sur demande) / Blue or black chrome (Technical coating on request) | | |
| Longueur totale / total length | 90 cm | 95 cm | 100 cm |
| Largeur / width | 6,5 cm | | |
| Hauteur / height | 25 cm | | |
| Couleur / colour | Noir ou DE (sur demande) / Black or DE (on request) | | |
| Poids / weight | 4 Kg | | |
| Profil / profile | Semi-lourd / Semi-heavy | | |
| Détente réglable / adjustable trigger | Sur demande / On request | | |
| Matériaux carcasse / body materials | Aluminium 7075 T6 | | |
| Emprunt de gaz / gas impingement | Emprunt de gaz direct / Direct gas impingement (DI) | | |
| Précision / accuracy | Sub > 1,6 MOA | | |
| Finition extérieure carcasse / body coating | Anodisation dure (revêtement technique sur demande) / Hard anodizing (technical coating on request) | | |
| Milspec / milspec | Oui / Yes | | |
| Sûreté ambidextre / ambidextrous safety | Oui / Yes | | |
| Capacité chargeur / magazine capacity | 10/20 (Compatible STANAG) / 10/20 (STANAG compatible) | | |
| Origine / origin | France / France | | |
| Sélecteur / selector | Safe, semi | | |
| Catégorie en france / category in france | B2e | | |

| ACCESSOIRES / ACCESSORIES | |
|---|---|
| Type de garde-main / type of handguard | Flottant Keymod ou M-Lok / Free floating Keymod or M-Lok |
| Longueur garde-main / hand guard length | 38,1 cm (15") |
| Crosse / stock | Télescopique et ajustable / Telescopic and adjustable |
| Cache flamme / flash hider | Standard OTAN / OTAN compatible |
| Poignée pistolet / pistol grip | Ergonomique ambidextre / Ambidextrous Ergonomics |
| Organes de visée / sighting devices | Sur demande / On request |
| Rails de fixation / interface rail | Picatinny (mil std 1913/STANAG 4694) / Picatinny (mil std 1913/STANAG 4694) |
| Attache bretelle / swivel | 3 points de chaque côté / 3 points on each side |